

**FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA  
HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO DANTAS MANIÇOBA**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 124/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022  
RELATÓRIO DO MATERIAL LICITADO**

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DETALHADA	UF	QTD	MÁXIMO	MÍNIMO
1	458219	Ar condicionado 9.000 btus tipo refrigeração ciclo frio, alimentação 220 volts, eficiência energética, selo procel, quatros (04) velocidades, compressor rotativo com filtro de ar antibacteriano, anti fungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio ,baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido , com 1 ano de garantia	UND	13	13	1
2	485550	Condicionador de ar tipo Split, ciclo frio, modelo parede, compressor rotativo, 220 volts monofásico, capacidade de 12.000 BTUs, controle sem fio, função desumidificar, gás refrigerante R-410-A ou R-22, serpentina em cobre, quatros (04) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,23 (W/W) ou superior.	UND	15	15	1
3	486538	Condicionador de ar tipo Split, ciclo frio, modelo parede, compressor rotativo, 220 volts monofásico, capacidade de 18.000 BTUs, controle sem fio, função desumidificar, gás refrigerante R-410-A ou R-22, serpentina em cobre, quatros (04) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,23 (W/W) ou superior	UND	8	8	1
4	480928	Condicionador de ar tipo Split, ciclo frio, modelo parede, compressor rotativo, 220 volts monofásico, capacidade de 24.000 BTUs, admitida variação de 6% para mais ou para menos, controle sem fio, função desumidificar, gás refrigerante R-410-A ou R22, serpentina em cobre, quatro (04) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,02 (W/W) ou superior.	UND	6	6	1
5	453613	Condicionador de ar tipo Split, ciclo frio, modelo piso/teto, compressor rotativo, 220 volts monofásico, capacidade de 36.000 BTUs, admitida variação de 6% para mais ou para menos, controle sem fio, função desumidificar, gás refrigerante R-410-A ou R22, serpentina em cobre, quatros (04) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,02 (W/W) ou superior.	UND	4	4	1
6	474429	Cortina de ar, comprimento 1,20m, com controle remoto, tensão de alimentação 220 volts monofásico, frequência 60Hz, potência 250 a 350W, vazão de 10m/s ou superior, baixo nível de ruído conforme resolução nº 01/90 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), altura de isolamento 3m ou superior, duas ou três rotações e baixo consumo de energia.	UND	3	3	1

Nova Andradina, MS, 01 de setembro de 2022

JESSICA DE ALMEIDA PICININ  
ASSESSORA DE COMPRAS