

**FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE DE NOVA**

RELATÓRIO: PROPOSTA DE PREÇO - ANEXO III

CNPJ: 12.600.146/0001-57

Telefone: (67) 3441-5050

Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71

CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 73/2023 - PR

Processo Administrativo:

146/2023

Data do Processo:

Fornecedor:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

CNPJ:

Telefone:

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	7,000	UN	<p>CORTINAS DIVISÓRIAS PARA LEITOS DE UTI INCLUSO TRILHO EM ALUMÍNIO- - O produto deve apresentar alta espessura, garantir a maior resistência e durabilidade. Possuir tecnologia incorporada a matéria-prima, agregando efeitos antimicrobianos e retardante de chamas, sem perda de propriedades após a higienização, possuir superfície lisa do vinil para facilitar a limpeza e impedir o acúmulo de sujeira. Material flexível em vinil e poliéster, composição: parte superior da tela 100% poliéster, parte inferior em PVC flexível.</p> <p>Característica: Vinil de alta densidade 0,30 mm espessura, retardante de chamas e antimicrobiano incorporado ao polímero, impedindo a perda das características durante a higienização, resistente à maioria dos reagentes químicos, impermeável a gases e líquidos. Ilhoses em latão niquelado, não enferrujam, tela proporcionando segurança, ventilação e luminosidade, não encolhe, não deforma e não desbota com a higienização, ser fácil a instalação e remoção para higienização, acabamento em todas as bordas laterais e superior da tela, permitir personalização com aplicação de logomarcas e desenhos, etiquetas de identificação de leito/ambiente e rastreabilidade do produto.</p> <p>Rastreabilidade: Etiqueta no produto informando: data/fabricação/medidas das cortinas/local e leito.</p> <p>Dimensões: Produto customizado de acordo 280 x 300 x 300 cm (A x L x C) altura máxima do vinil de 200 cm, restante tela poliéster, espessura de 0,25 mm a 0,30 mm.</p> <p>Norma de referência In- amabilidade: DIN 53438-3/1984 - Método F - PVC.</p> <p>Norma de referência In- amabilidade: DIN 53438-2/1984 - Método K - PVC. - DIN 75200 - Conferência da característica autoextinguível.</p> <p>Norma de referência Microorganismos: DIN EN ISO 846 (1997).</p> <p>Testes para Fungos e Bactérias:</p> <p>ATCC 6275 - Aspergillus niger Van;</p> <p>CMI 114933 - Penicillium funiculosum</p> <p>Thom; ATCC 18502- Paecilomyces varioti Bainier;</p> <p>ATCC 9645 - Gliocladium virens;</p> <p>ATCC 6205 - Chaetomium globosum Funze ex Fries;</p> <p>ATCC 13.388 - Pseudomonas aeruginosat.</p> <p>ASTM G-21 - Conferência da característica autoextinguível.</p> <p>ASTM D-412 Die A - Resistência à ruptura / Alongamento à ruptura.</p>			

Garantia - 5 anos contra defeito de fabricação, seguindo as

2

6,000 UN

instruções de higienização.

CORTINAS DIVISÓRIAS PARA LEITOS DE UTI INCLUSO TRILHO EM ALUMÍNIO. - O produto deve apresentar alta espessura, garantir a maior resistência e durabilidade. Possuir tecnologia incorporada a matéria-prima, agregando efeitos antimicrobianos e retardante de chamas, sem perda de propriedades após a higienização, possuir superfície lisa do vinil para facilitar a limpeza e impedir o acúmulo de sujeira. Material flexível em vinil e poliéster, composição: parte superior da tela 100% poliéster, parte inferior em PVC flexível.

Característica: Vinil de alta densidade 0,30 mm espessura, retardante de chamas e antimicrobiano incorporado ao polímero, impedindo a perda das características durante a higienização, resistente à maioria dos reagentes químicos, impermeável a gases e líquidos. Ilhoses em latão niquelado, não enferrujam, tela proporcionando segurança, ventilação e luminosidade, não encolhe, não deforma e não desbota com a higienização, ser fácil a instalação e remoção para higienização, acabamento em todas as bordas laterais e superior da tela, permitir personalização com aplicação de logomarcas e desenhos, etiquetas de identificação de leito/ambiente e rastreabilidade do produto. Rastreabilidade: Etiqueta no produto informando: data/fabricação/medidas das cortinas/local e leito. Dimensões: Produto customizado de acordo 280 x 260 x 300 cm (A x L x C) altura máxima do vinil de 200 cm, restante tela poliéster, espessura de 0,25 mm a 0,30 mm. Norma de referência Intermabilidade: DIN 53438-3/1984 - Método F - PVC.

Norma de referência Intermabilidade: DIN 53438-2/1984 - Método K - PVC. - DIN 75200 - Conferência da característica autoextinguível.

Norma de referência Microorganismos: DIN EN ISO 846 (1997).

Testes para Fungos e Bactérias:

ATCC 6275 - *Aspergillus niger* Van;

CMI 114933 - *Penicillium funiculosum*

Thom; ATCC 18502- *Paecilomyces varioti* Bainier;

ATCC 9645 - *Gliocladium virens*;

ATCC 6205 - *Chaetomium globosum* Funze ex Fries;

ATCC 13.388 - *Pseudomonas aeruginosa*.

ASTM G-21 - Conferência da característica autoextinguível.

ASTM D-412 Die A - Resistência à ruptura / Alongamento à ruptura.

Garantia - 5 anos contra defeito de fabricação, seguindo as instruções de higienização.

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

_____, ____ de _____ de 20____

.....
Responsável