

**FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE DE NOVA**

RELATÓRIO: PROPOSTA DE PREÇO - ANEXO III

CNPJ: 12.600.146/0001-57

Telefone: (67) 3441-5050

Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71

CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 9/2023 - PE

Processo Administrativo:

145/2023

Data do Processo:

Fornecedor:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

CNPJ:

Telefone:

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	13,000	UN	Ar Condicionado 9.000 btus tipo refrigeração ciclo frio- - Alimentação 220 volts, eficiência energética, selo procel, quatro (04) velocidades, compressor rotativo com filtro de ar antibacteriano, anti fungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, com 1 ano de garantia.			
2	20,000	UN	Condicionador de Ar tipo Split, ciclo frio, modelo parede compressor rotativo 220 volts monofásico, capacidade de 12.000 BTUs- - Controle sem fio, função desumidificar, gás refrigerante R-410-A ou R-22, serpentina em cobre, quatro (04) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,23 (W/W) ou superior.			
3	15,000	UN	Condicionador de ar tipo Split, ciclo frio, modelo parede compressor rotativo 220 volts monofásico, capacidade de 18.000 Btus- - Controle sem fio, função desumidificar, gás refrigerante R-410-A ou R-22, serpentina em cobre, quatro (04) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,23 (W/W) ou superior.			
4	12,000	UN	Condicionador de ar tipo Split, ciclo frio, modelo parede compressor rotativo 220 volts monofásico, capacidade de 24.000 Btus, admitida variação de 6% para mais ou para menos- - Controle sem fio, função desumidificar, gás refrigerante R-410-A ou R-22, serpentina em cobre, quatro (04) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,02 (W/W) ou superior.			
5	4,000	UN	Condicionador de ar tipo Split, ciclo frio, modelo piso/teto, compressor rotativo 220 volts monofásico, capacidade de 36.000 Btus, admitida variação de 6% para mais ou para menos- - Controle sem fio, função desumidificar, gás refrigerante R-410-A ou R-22, serpentina em cobre, quatro (04) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,02 (W/W) ou superior.			
6	6,000	UN	CORTINA DE AR COMPRIMENTO 1,20 M- - CORTINA DE AR COMPRIMENTO 1,20 M- COM CONTROLE REMOTO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS MONOFÁSICO, FREQUÊNCIA 60 Hz, POTÊNCIA 250 A 350 W, VAZÃO DE 10 M/S OU SUPERIOR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO CONFORME RESOLUÇÃO N°. 01/90 DO CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (CONAMA), ALTURA DE			

ISOLAMENTO 3M OU SUPERIOR, DUAS OU TRÊS
ROTAÇÕES E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	
----------------------------------	--------------	--

_____, ____ de _____ de 20____

.....
Responsável